

## Gamme radiale Pneus TM



TM pour ROUES MOTRICES

### TM600

Gamme de pneus de série standard à marquage millimétrique, conçus pour un montage sans chambre à air.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Capacité de charge et de traction optimales
- Confort maximum sur route
- Faible compactage du sol, portance élevée
- Excellent auto-nettoyage

210/95R16	TL	106A8 (106B)
210/95R18	TL	108A8 (108B)
280/85R20	TL	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	TL	119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24	TL	112A (109B)
280/85R24	TL	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	TL	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	TL	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	TL	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	TL	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	TL	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	TL	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	TL	127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28	TL	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	TL	139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30)
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30)
420/85R30	TL	140A8 (137B) (16.9R30)
420/90R30	TL	147A8 (147B)
460/85R30	TL	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	TL	137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34	TL	142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34	TL	142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34	TL	147A8 (147B)
460/85R34	TL	147A8 (144B)
320/85R38	TL	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	TL	133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38	TL	142A8 (142B)
380/85R38	TL	144A8 (144B) (14.9R38)
380/85R38	TL	147A8 (147B)
400/75R38	TL	138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38	TL	144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38	TL	149A8 (146B)
460/85R38	TL	149A8 (146B) (18.4R38)
480/80R38	TL	149A8 (149B)
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38)
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42	TL	151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42	TL	157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46	TL	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	TL	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	TL	159D
480/80R50	TL	159A8 (159B)
480/95R50	TL	164A8 (164B)

\* = Avec bande de roulement ProgressiveTraction®  
 \*\* = TM600 Rice  
 • = Disponible en version Heavy Duty



TM pour ROUES MOTRICES

### TM150

Le nouveau TM150, conçu avec la Technologie **BLUE TIRE**, est la réponse de Trelleborg pour équiper les nouvelles générations d'autotracteurs de pulvérisation. Conforme aux normes VF, ce nouveau pneu peut supporter de fortes charges tout en assurant un tassement limité du sol, en minimisant les ornières et en permettant d'augmenter les rendements.

VF 380/90R46	TL	173D
VF 380/105R46	TL	178D
VF 480/80R46	TL	177D
VF 520/85R46	TL	173D
VF 380/105R50	TL	179D
VF 480/80R50	TL	179D



TM pour ROUES MOTRICES

### TM100

Le pneu étroit de la gamme Trelleborg.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Adapté aux cultures en ligne
- Confort

230/95R32	TL	128A8 (128B)
270/95R32	TL	136A8 (136B)
230/95R36	TL	130A8 (130B)
270/95R36	TL	140A8 (140B)
210/95R44	TL	120A8 (120B)
230/95R44	TL	134A8 (134B)
270/95R44	TL	142A8 (142B)
300/95R46	TL	148A8 (148B)
230/95R48	TL	136A8 (136B)
270/95R48	TL	144A8 (144B)
380/90R50	TL	151A8 (151B)
300/95R52	TL	151A8 (151B)
380/90R54	TL	152A8 (152B)



TM pour ROUES MOTRICES

### TM190

Convient aux applications les plus diverses et à tout type de terrain.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Très bonnes performances lors d'utilisations prolongées sur route ou dans les champs
- Faible hauteur de crampons pour plus de performance dans les prés
- Grande résistance aux entailles et lacérations

7.50R20	6 PR	
9.5R20	8 PR	
8.3R24	8 PR	
9.5R24	107A8	
12.4R36	124A8 (121B)	



TM pour ROUES MOTRICES

### Marshland

Ligne spécialement conçue pour une utilisation sur terrains gorgés d'eau ou marécageux. Ses crampons extrêmement profonds et la structure de sa carcasse fournissent une traction et une portance élevées.

380/85R38	TL	139A8 (139B)
420/85R38	TL	144A8 (144B)
460/85R38	TL	149A8 (149B)



TM pour ROUES MOTRICES

### TM300S

La profondeur et la forme particulière des crampons donnent au TM300S un fort pouvoir d'adhérence qui, associé aux avantages de sa structure radiale, permettent une adaptation à tous les types de travaux difficiles, sur sols humides ou lourds.

13.6R36	127A8 (124B)	
---------	--------------	--



TM pour MACHINES DE RÉCOLTE

### TM3000

Le nouveau TM3000, est la réponse de Trelleborg aux dernières et futures générations de moissonneuses batteuses et machines de récolte. Le TM3000 est le meilleur choix pour augmenter la productivité des récoltes.

VF 1000/50R25	TL	184D
VF 620/70R26	TL	CF0 173A8
VF 750/50R26	TL	169D
VF 750/65R26	TL	CF0 177A8 (177B)
650/75R32	TL	172A8
IF 800/65R32	TL	CF0 178A8
IF 800/70R32	TL	CF0 182A8
IF 900/65R32	TL	CF0 191A8 (191B)
VF 1050/50R32	TL	198D
IF 800/70R38	TL	CF0 187A8



TM pour MACHINES DE RÉCOLTE

### TM2000

Cette ligne représente la dernière génération de pneus radiaux pour les machines de récolte.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Résistance maximale aux chocs et crevaisons
- Stabilité latérale optimale
- Capacité de charge élevée
- Excellente capacité de traction.

620/75R26	TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32	TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32	TL	177A8
800/65R32	TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	TL	181A8



TM pour ROUES MOTRICES

### TM90

Le nouveau pneumatique TM90 Trelleborg est destiné aux tracteurs jusqu'à 160 ch. De conception "tubeless", le nouveau profil R-1 peut être utilisé dans diverses applications, à la fois sur route et au champ.

8.3-24	TL	8 PR	105A8
9.5-24	TL	8 PR	112A8
11.2-24	TL	8 PR	116A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8
13.6-24	TL	8 PR	123A8
14.9-24	TL	8 PR	128A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	TL	10 PR	137A6
13.6-28	TL	12 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TL	8 PR	137A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8
16.9-34	TL	8 PR	139A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8
15.5-38	TL	8 PR	129A8
16.9-38	TL	8 PR	141A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8
20.8-38	TL	12 PR	152A8



Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l'étanchéité, l'amortissement et la protection d'applications stratégiques dans le cadre d'environnements exigeants. Ses solutions techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 50 pays.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri  
 twitter.com/TrelleborgWheel  
 youtube.com/TrelleborgAgri  
 flickr.com/TrelleborgAgri  
 linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems  
 instagram.com/TrelleborgAgri



Trelleborg Wheel Systems Benelux  
 Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium  
 Tél: +32 (0)9 257 22 60 – E-mail: tws.be.ev.g.sales@trelleborg.com  
 www.trelleborg.com/wheels/be

# Pneus et roues complètes Trelleborg

11.19



## Gamme radiale Pneus TM



TM pour ROUES MOTRICES

### TM1000

The innovative TM1000 ProgressiveTraction® designed in compliance with VF regulations, provides superior load capacity, limited soil compaction while providing unbeatable traction. On the road, the new range guarantees high performance, increasing machine productivity.

\* = In preparation



TM pour ROUES MOTRICES

### TM1000 HIGH POWER

Conçu en utilisant la technologie Trelleborg **BLUE TIRE**, le TM1000 High Power redéfinit les standards de l'industrie agricole. Développé pour respecter parfaitement l'environnement, le TM1000 High Power Blue Tire est la solution parfaite pour une agriculture durable.

IF 600/70R30	TL	159D
IF 650/60R34	TL	159D
IF 650/65R34	TL	161D
IF 710/60R34	TL	164D
IF 650/65R38	TL	169D
IF 710/60R38	TL	172D
IF 710/70R42	TL	179D
IF 710/75R42	TL	176D
IF 900/60R42	TL	180D
IF 710/65R46	TL	183D
IF 750/75R48	TL	186D
IF 900/65R46	TL	190D



TM pour ROUES MOTRICES

### TM900 HIGH POWER

Conçu en collaboration avec les principaux fabricants de machines agricoles, il est adapté aux tracteurs de 200 à 350 ch., allant jusqu'à 65 km/h. Bonne adhérence, excellente capacité d'auto-nettoyage, confort, résistance au roulement, et très faible consommation de carburant. Ces caractéristiques font du nouveau TM900HP le pneu agricole radial extra-large le plus avancé.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Augmentation de la productivité
- Grandes économies
- Excellent auto-nettoyage
- Meilleur confort

600/70R28	TL	157D (154E)
600/70R30	TL	158D (155E)
710/60R30	TL	162D (159E)
600/70R34	TL	160D (157E)
650/60R34	TL	159D (156E)
710/55R34	TL	164D (161E)
710/60R34	TL	164D (161E)
650/75R38	TL	169D (166E)
650/85R38	TL	173D (170E)
800/70R38	TL	178D (175E)
900/60R38	TL	178D (175E)
710/70R42	TL	173D (170E)
710/70R42	TL	Harvester 173D (170E)
710/70R42	TL	179A8 *
710/75R42	TL	175D (172E)
900/60R42	TL	180D (177E)

\* = Pour engins de récolte



TM pour ROUES MOTRICES

### TM1060

Conçu avec la technologie **BLUE TIRE**, le TM1060 surclasse l'offre de solutions haute performance de Trelleborg pour les tracteurs de nouvelle génération, jusqu'à 300 ch.

Au champ, le design ProgressiveTraction® de la bande de roulement, procure une capacité de traction supérieure, permet de réduire le temps de travail, les coûts de fonctionnement et la consommation de carburant. Capable de travailler à très faible pression avec les caractéristiques de la série 60, le TM1060 génère une surface d'empreinte extra-large permettant de mieux respecter les sols, d'augmenter la productivité et les rendements.

Sur route, le nouvel aspect du flanc permet de réduire significativement la résistance au roulement, la consommation de carburant et les émissions, tout en augmentant le confort et la sécurité du conducteur.

VF 520/60R28	TL	149D
VF 600/60R28	TL	157D
VF 600/60R30	TL	158D
Nouveau VF 600/60R38	TL	168D (165E)
VF 650/60R38	TL	166D
VF 710/60R38	TL	171D
VF 710/60R42	TL	173D (170E)
VF 750/70R44	TL	183D



TM pour ROUES MOTRICES

### TM800

Avec ses exceptionnelles performances sur route et dans les champs, le TM800 a été développé pour des tracteurs allant jusqu'à 260 ch.

PRINCIPALES PERFORMANCES :

- Excellente traction
- Capacité de charge supérieure à vitesse élevée
- Réduction du tassement du sol
- Confort et sécurité sur route
- Excellente résistance au roulement quelles que soient les conditions de travail

320/65R18	TL	109A8 (109B)
340/65R18	TL	113A8 (113B)
440/65R24	TL	128D
480/65R24	TL	133D
540/65R24	TL	140D
540/65R24	TL	146A8 **
540/65R26	TL	141D
440/65R28	TL	131D
480/65R28	TL	136D
540/65R28	TL	142D *
540/65R28	TL	142D
600/65R28	TL	147D
600/65R30	TL	143D
540/65R34	TL	145D
600/65R34	TL	151D
540/65R38	TL	147D
600/65R38	TL	153D
650/65R38	TL	157D *
650/65R38	TL	157D
710/70R38	TL	166D
710/70R38	TL	166D
710/70R38	TL	175D *
600/65R42	TL	154D
650/65R42	TL	158D
650/65R42	TL	165D (168A8)

360/70R24	TL	122A8 (122B)
380/70R24	TL	125A8 (125B)
420/70R24	TL	130A8 (130B)
480/70R24	TL	138A8 (138B)
480/70R26	TL	139A8 (139B)
320/70R28	TL	119A8 (119B)
360/70R28	TL	125A8 (125B)
380/70R28	TL	127A8 (127B)
420/70R28	TL	133D
480/70R28	TL	140D
480/70R28	TL	145D (148A8)
420/70R30	TL	134A8 (134B)
480/70R30	TL	141D
520/70R30	TL	145A8 (145B)
480/70R34	TL	143A8 (143B)
520/70R34	TL	148A8 (148B)
480/70R38	TL	145A8 (145B)
520/70R38	TL	150D
580/70R38	TL	155D
580/70R42	TL	158D
620/70R42	TL	166D

TM800 HS		
540/65R28	TL	149D (146E) HS
600/65R28	TL	154D (151E) HS
540/65R30	TL	150D (147E) HS
540/65R34	TL	152D (149E) HS
600/65R34	TL	157D (154E) HS
540/65R38	TL	153D (150E) HS
650/65R38	TL	163D (159E) HS
650/65R38	TL	166D (169A8) HS
710/70R38	TL	171D (168E) HS

\* = Avec bande de roulement ProgressiveTraction®  
 \*\* = Pour engins de récolte  
 • = Pour récolte de la canne à sucre  
 ▲ = Enslieuse



## Gamme diagonale Pneus Tracteurs



T414

La gamme de pneus appropriée pour tracteurs et moissonneuses.

- CARACTÉRISTIQUES CLÉS :**
- augmente la productivité de la machine
  - traction maximale
  - excellente capacité d'auto-nettoyage

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)

## Gamme diagonale Pneus Twin



T423



T421



T404



T478

Gamme complète de pneus porteurs basse pression pour les machines et engins agricoles.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Grande surface de contact pour moins de tassement du sol
  - Basse pression
  - Faible résistance au roulement sur sols meubles
  - Bonne stabilité latérale

280/60-15.5 TL	115A8 T421
280/60-15.5 TL	125A8 T421
280/60-15.5 TL	128A8 T478
400/45-15.5 TL	116A8 T423
400/60-15.5 TL	145A8 T404
400/60-15.5 TL	148A8 T404
400/60-15.5 TL	145A8 T478
420/55-17 TL	133A8 T421
400/55-17.5 TL	131A8 T404
400/55-22.5 TL	147A8 T404
500/45-22.5 TL	146A8 T404
500/60-22.5 TL	155A8 T404
500/60-22.5 TL	155A8 T421
560/45-22.5 TL	154A8 T404
560/60-22.5 TL	158A8 T404
560/60-22.5 TL	167A8 T404
600/50-22.5 TL	156A8 T404
600/50-22.5 TL	156A8 T423
600/50-22.5 TL	165A8 T404
600/50-22.5 TL	168A8 T404
710/40-22.5 TL	158A8 T404
400/60-26.5 TL	147A8 T404
500/60-26.5 TL	159A8 T421
600/55-26.5 TL	166A8 T404
600/55-26.5 TL	166A8 T421
710/45-26.5 TL	169A8 T404
710/45-26.5 TL	169A8 T423 MK2
800/40-26.5 TL	172A8 T404
800/40-26.5 TL	172A8 T423 MK2
600/60-30.5 TL	171A8 T421
650/65-30.5 TL	173A8 T404
710/50-30.5 TL	175A8 T404
710/50-30.5 TL	175A8 T423
750/60-30.5 TL	178A8 T404
800/45-30.5 TL	178A8 T404
800/45-30.5 TL	178A8 T423
850/50-30.5 TL	179A8 T404



T421



T428



T423



T440

Pneus basse pression limitant le tassement du sol, destinés aux travaux sur route et dans les champs.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Utilisation jusqu'à 70 km/h
  - Pour des machines requérant un usage intensif sur route

620/50B22.5 TL	160D T423
650/45B22.5 TL	160D T440
710/40B22.5 TL	161D T423
620/55B26.5 TL	166D T421
650/55B30.5 TL	168D T428
750/50B30.5 TL	173D T428
850/45B30.5 TL	176D T423



T404

Pneu basse pression spécialement conçu pour des surfaces sensibles.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Flexibilité maximale à la fois sur sol dur et meuble
  - Très bon respect du sol limitant au maximum le tassement

400/55-17.5 TL	108A8 T404
400/55-22.5 TL	111A8 T404
600/60-30.5 TL	142A8 T404

## Gamme diagonale Pneus porteurs standard & High Speed



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



RT HS

AW305, AF302, T452 : gammes de série standard à marquage métrique, sans chambre à air et avec indice de charge/vitesse, recommandées pour les remorques et engins de labour.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Respect du sol
  - Faible résistance au roulement lors des transports routiers
  - Meilleure capacité de charge et vitesse maximale plus élevée

RT HS : pneus haute vitesse pour remorques et machines agricoles.

10.0/80-12 TT	8 PR	AW305
10.0/80-12 TL	8 PR	AW305
10.0/80-12 TL	10 PR	AW305
200/95-12 TL	101A8	AF302

### PNEUS PORTEURS POUR MATERIEL AGRICOLE

260/90-13 TL	121A8	AF302
260/70-15.3 TL	116A8	AW305
260/70-15.3 TL	126A8	AW305
260/70-15.3 TL	131A8	AW305
300/80-15.3 TL	123A8	T452
300/80-15.3 TL	141A8	T452
300/80-15.3 TL	132A8	AW305
300/80-15.3 TL	141A8	AW305
320/80-15.3 TL	145A8	AW305
180/90-16 TL	100A8	AF302
190/90-16 TL	108A8	AF302
200/90-16 TL	111A8	AF302
210/95-16 TL	120A8	AF302
260/70-16 TL	134A8	AW305
340/55-16 TL	140A8	AW305
340/55-16 TL	140A8	AW309
360/65-16 TL	148A8	AW305
360/70-16 TL	137A8	AW305
380/55-17 TL	138A8	AW305
420/55-17 TL	143A8	T452
480/45-17 TL	146A8	AW305
500/50-17 TL	149A8	AW309
520/50-17 TL	159A8	T306
555/45-17 TL	154F	RT HS

## Gamme diagonale Pneus Forestiers



T404



T414



T421



T428



T440



T480

### TWIN FORESTRY

Pneus très performants renforcés par une ceinture acier, capables d'évoluer avec un maximum d'adhérence sur terrains difficiles.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Stabilité et confort
  - Fiabilité
  - Force de traction optimale

500/45-22.5 TL	129A8	T404	FS	
500/60-22.5 TL	144A8	T421	SB	
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS	
600/50-22.5 TL	LS2	149A8	T480	SB
650/45-22.5 TL	LS2	150A8	T440	SB
710/40-22.5 TL	LS2	161A8	T480	SB
710/40-24.5 TL	LS2	163A8	T440	SB
710/40-24.5 TL	LS2	163A8	T480	SB
600/55-26.5 TL	LS2	165A8	T440	SB
600/55-26.5 TL	LS2	165A8	T480	SB
710/45-26.5 TL	LS2	168A8	T440	SB
710/45-26.5 TL	LS2	168A8	T480	SB
710/45-26.5 TL	LS2	173A8	T480	SB
750/55-26.5 TL	LS2	182A8	T440	SB
750/55-26.5 TL	LS2	182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2	170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2	170A8	T480	SB
780/50-28.5 TL	LS2	182A8	T480	SB
710/50-30.5 TL	LS2	173A8	T428	SB
750/45-30.5 TL	LS2	173A8	T428	SB
600/65-34 TL	LS2	163A8	T440	SB
710/55-34 TL	LS2	167A8	T440	SB



T418 Skidder

Le pneu Trelleborg T418 est parfaitement adapté pour un usage forestier intensif. Spécialement conçu pour les travaux de débardage, il assure une pénétration maximale du sol et bénéficie d'une excellente résistance aux coupures, pour une meilleure longévité en conditions de travail les plus extrêmes.

23.1-26 TL	16 PR
28L-26 TL	20 PR
28L-26 TL	26 PR
24.5-32 TL	16 PR
30.5L-32 TL	20 PR
30.5L-32 TL	26 PR
DH 35.5L-32 TL	24 PR



T410

Conçu pour une utilisation mixte, forêt et agriculture.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Bonne capacité de traction
  - Bonne capacité de charge
  - Bonne résistance lors des travaux agricoles

320/85-24 TL	127A8	(124B)
380/85-24 TL	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28 TL	139A8	(136B)
420/85-28 TL	144A8	(141B)
460/85-30 TL	150A8	(147B)
420/85-34 TL	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34 TL	152A8	(149B)
420/85-38 TL	149A8	(146B)
460/85-38 TL	154A8	(151B)
520/85-38 TL	160A8	(157B)

## Pneus agro-industriels



TH400

Nouvelle ligne radiale conçue pour équiper les téléscopiques, tractopelles et chargeurs compacts. Le TH400 est la solution parfaite pour des applications à la fois agricoles et semi-industrielles.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Bonne stabilité
  - Excellent niveau de sécurité
  - Résistance maximum aux lacerations
  - Capacité de traction supérieure
  - Excellent auto-nettoyage

111R16 TL	IND	122A8
340/80R18 TL	IND	143A8 (143B) (12.5-18)
400/70R18 TL	IND	147A8 (147B) (15.5/70-18)
400/70R20 TL	IND	149A8 (149B) (16.0/70-20)
400/70R24 TL	IND	152A8 (152B) (16.0/70-24)
440/80R24 TL	IND	161A8 (161B) (16.9-24)
460/70R24 TL	IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
500/70R24 TL	IND	164A8 (164B) (19.5L-24)
480/80R26 TL	IND	160A8 (160B) (18.4-26)
440/80R28 TL	IND	156A8 (156B) (16.9-28)



TH500

Le nouveau pneumatique TH500 Trelleborg répond parfaitement au besoin de polyvalence des téléscopiques et pelleteuses évoluant sur sols abrasifs. Que ce soit sur route ou sur sols meubles, le TH500 garantit performances et fiabilité. La conception de la bande de roulement du TH500, très refermée en son centre, permet d'augmenter sa longévité. En outre, la zone ouverte de l'épaule, assure une excellente capacité d'auto-nettoyage.

460/70R24 TL	IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
--------------	-----	-------------------------

## Pneus pour l'agriculture et les espaces verts Agriculture, transport industriel léger et espaces verts

Large gamme de pneus de 3 à 15 pouces, conçus pour l'agriculture, les applications industrielles et les espaces verts. Aussi disponible en roues complètes.

DRIVER	GARDENER	T49	T63	T94	T310	T411	T412	T413
T415	T421	T430	T446	T448	T462	T463	T501	T510
T513	T521	T522	T523	T528	T530	T533	T536	T537
T539	T550	T559 Turf Grip	T560 ICE	T570	T690	T991	HIGH GRIP	TRACTION

## Jantes et système de roues complètes Forêt, Agriculture et applications industrielles



T459



T440 EXC



T480 EXC

Recommandés pour les chariots élévateurs, chargeuses et engins de travaux publics.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Bonne adhérence
  - Bonne capacité de freinage sur surfaces dures

600/50-22.5 TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5 TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5 TL	176A8	T480 EXC
620/60B34 TL	175A8	T459
600/65-34 TL	175A8	T440 LD SB



T459



T440 EXC



T480 EXC



T459

Trelleborg Wheel Systems produit des jantes de haute qualité pour les applications forestières, agricoles et industrielles, de 3 à 54 pouces de diamètre.

Chacune des roues est développée en conformité avec :

- Les demandes des clients quels que soient les volumes
- Les normes de qualité totale
- Une précision absolue et l'étalonnage de la jante

## Jumelage DUO 500, fixé sur la roue du tracteur



- Facilité d'entretien
- Simplicité de montage et démontage
- Jante fixée à l'entretoise pour simplifier la manipulation
- Peint dans la couleur d'origine des jantes du tracteur

## THK



La jante Trelleborg High Knurling - THK est capable de supporter des conditions extrêmes et de fortes valeurs de couple, permettant au tracteur de travailler avec un maximum d'efficacité et de productivité. Associé aux pneus Trelleborg Extra Grandes, THK est un système qui répond à toutes les attentes. Le recours aux nouvelles technologies a permis la conception d'un moletage au design innovant avec un profil plus haut, améliorant les performances lorsque le pneumatique est soumis à vitesses et couples élevés. De plus, grâce à l'utilisation d'un nouveau procédé de peinture sur la portée du talon, les points de friction de la jante montée sont maximisés évitant tout glissement du pneu sur celle-ci lors de travaux à couple élevé. THK est approuvé pour des tracteurs jusqu'à 400 ch.

## Gamme radiale Twin Radial



Twin Radial

Le pneu porteur radial polyvalent, quelles que soient les conditions de travail.

- PRINCIPALES PERFORMANCES :**
- Confort optimal et excellente régularité d'usure
  - Excellent auto-nettoyage
  - Consommation de carburant réduite
  - Respect maximum du sol

500/60R
---------