

ART1000

Esteira de Borracha Agrícola

Proteção incomparável do solo
para maximizar sua produtividade.



**TRAÇÃO
PREMIUM**



**FLUTUAÇÃO
SUPERIOR**



**PROTEÇÃO
DO SOLO**



**EXCELENTE RESISTÊNCIA
AO DESGASTE**

A ART1000 é a primeira esteira de borracha agrícola da Trelleborg Tires, desenvolvida para máquinas de alta potência e projetada para enfrentar os desafios da agricultura moderna, elevando a produtividade enquanto protege o solo. Concebida para oferecer excelente versatilidade e mobilidade às máquinas agrícolas, independentemente das condições de trabalho, a ART1000 otimiza a eficiência e o desempenho do equipamento, garantindo maior durabilidade e resistência.

Como um parceiro confiável do setor agrícola, colaboramos de forma estreita com os principais fabricantes de equipamentos originais para oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, que contribuem para o abastecimento alimentar global.



ART1000

Esteira Agrícola de Borracha

O design da esteira ART1000, com barras avançadas na banda de rodagem, minimiza a compactação do solo, promovendo o crescimento saudável das raízes e a absorção de nutrientes. Sua elevada capacidade de autolimpeza proporciona tração superior e melhor qualidade condução em aplicações exigentes de alta tração, maximizando o desempenho geral e reduzindo os custos operacionais.

1 Banda de rodagem de longa duração

O composto da banda de rodagem resistente ao desgaste, combinado com um design inovador, garante manuseio superior e conforto premium



2 Carcaça Resistente

O processo de fabricação da Trelleborg garante um controle preciso na disposição dos componentes da esteira, proporcionando durabilidade excepcional



3 Barras guias otimizadas

O composto resistente ao calor, combinado com a geometria das barras guias, potencializa o desempenho e a eficiência do trator em aplicações que exigem alto poder de tração.



Dimensão	Modelo da Banda	Largura da esteira mm	Comprimento da esteira mm	Barras de tração Nr.	Altura da barra de tração mm	Distância mm	Barras guias Nr.	Lonas de carcaça Nr.	Dimensão do cabo da carcaça principal mm	Espessura da carcaça mm
25" x 40 x 6.38"	ART1000	635	6634	82	63	162	40	4	4.3	35

Sujeito a alterações técnicas, erros de impressão e incorreções no texto ou nas ilustrações. 10/24



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com



Acesse nosso site