

TM800 ProgressiveTraction®

Desempenho excepcional
tração superior



**TRAÇÃO
PREMIUM**



**BAIXA
COMPACTAÇÃO
DO SOLO**



**CONFORTO
PREMIUM**




**VIDA ÚTIL
ESTENDIDA**

O TM800 ProgressiveTraction® da Trelleborg Tires é a evolução da consagrada linha TM800 com a incorporação da exclusiva tecnologia ProgressiveTraction®. Essa inovação premiada oferece tração excepcional, garantindo desempenho superior em diversos tipos de terreno, de solos macios a duros. Ao otimizar a eficiência operacional, reduz o tempo de trabalho por hectare, melhora o consumo de combustível e prolonga a vida útil da banda de rodagem, assegurando operações agrícolas mais produtivas e econômicas.




TM800 ProgressiveTraction®


- 1 Tração Excelente**
O design da banda de rodagem ProgressiveTraction® proporciona **tração** excepcional, aumentando a **produtividade** e a **eficiência no consumo de combustível**. Comparado a um concorrente premium, oferece **17% mais tração em solo macio** e **10% em solo duro***.



- 2 Conforto Premium**
O **ângulo** e o **formato** otimizados das barras de tração proporcionam mais **conforto** e **estabilidade durante a condução**, garantindo uma experiência de trabalho mais confortável, segura e agradável ao longo de toda a jornada.



- 3 Vida Útil Estendida**
A **carcaça** reforçada garante excelente **dirigibilidade** e desempenho do pneu, mesmo em altas velocidades. Com um design exclusivo de banda de rodagem e materiais premium, o TM800 ProgressiveTraction® oferece uma **vida útil 18% maior** em comparação aos pneus concorrentes**.



(*) Condições de teste
Medida do pneu: 650/65R38
Pressão: 1,2 bar
Carga: 6.000 kg
Velocidade: 6 km/h

(**) Condições de Teste
Dimensões dos pneus: traseiros 650/65R38 – dianteiros 540/65R28
Pressão dos pneus (bar): traseiros 1,5 – dianteiros 1,4
Carga (kg): traseiros 4.100 – dianteiros 2.980
Teste conduzido com tanque de 200 quintais acoplado

Dimensão	Modelo	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático sob Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Índice SRI	Aro	Aros Permitidos	Tipo	Câmara
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	Sem Câmara	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	525	1425	630	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem Câmara	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	Sem Câmara	16.9-28 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	Sem Câmara	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	650	1820	810	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Sem Câmara	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B	-	Sem Câmara	-

(°) = Para esses aros, entre em contato com o especialista da Trelleborg na sua região.



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com



Compre nossos pneus online



Conheça nosso site