



Brawler HPS Skid Steer (minicarregadeiras)

SUPERELÁSTICO PREMIUM

Os pneus Brawler HPS (Superelásticos de Alta Performance) Sid Steer foram projetados para oferecerem uma excelente performance em ambientes extremos, incluindo centros de reciclagem de sucata metálica, estações de tratamento de resíduos e operações de mineração.

Os Brawler HPS Solidflex têm como característica aberturas elípticas para proporcionarem uma condução confortável, fadigando menos o equipamento e operador.

Principais benefícios

- Excelente tração
- Composto de borracha durável e resistente que elimina os tempos de inatividade do equipamento, causada por furos e cortes na parede lateral do pneu
- Press on
- A profundidade da garra e o design da banda de rodagem proporcionam 3 vezes mais durabilidade comparado a um pneumático convencional
- Anéis de aço para melhor fixação do aro



HPS Solidflex
Traction

HPS Solidflex
Smooth

HPS
Smooth

Aplicação



Características do pneu



ABERTURAS
ELÍPTICAS*



COMPOSTO
RESISTENTE
A CORTES



RESISTÊNCIA A
PERFURAÇÕES

*disponível apenas nos pneus Solidflex

Brawler HPS Skid Steer (minicarregadeiras)

SUPERELÁSTICO PREMIUM

HPS SOLIDFLEX TRACTION

Dimensão do Pneu	Pneumático de Medida Equivalente	Medida do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade do Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
30x10-16	10-16.5	6.00-16	759	236	44	3,000
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2,815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2,970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3,310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1,015	356	94	4,955

HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Dimensão do Pneu	Pneumático de Medida Equivalente	Medida do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade do Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2,815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2,970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3,310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1,015	356	94	4,955

HPS SMOOTH

Dimensão do Pneu	Pneumático de Medida Equivalente	Medida do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade do Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	3,755
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	305	56	3,960
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	4,415
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1,015	356	94	6,605



Trelleborg do Brasil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri / SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg.com/wheels/br

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction




Baixe o App Gratuitamente

