



SK-900

SK-900 ND

## SK-900 e SK-900 ND (minicarregadeiras)

### PNEUMÁTICO PREMIUM

A linha de pneu premium SK-900 foi desenvolvida para ser utilizada em aplicações severas de trabalho.

Os SK-900 ND (Não-Direcionais) foram projetados para proporcionarem máximo desempenho em superfícies rígidas como concreto e asfaltos.

Estes pneus possuem uma banda de rodagem larga que garantem aderência e tração ideal tanto em superfície suave como rígida. O composto de altíssima qualidade promove a vida útil máxima do pneu e aumenta a resistência a cortes e impactos.

### Principais benefícios

- Borracha natural
- Vida útil do pneu estendida
- Alta estabilidade / máxima segurança
- Aderência e tração ideais

### Aplicação



### Características do pneu



# SK-900 (minicarregadeiras)

PNEUMÁTICO PREMIUM

Dimensão do Pneu	Medida Alternativa	Classificação das Lonas	Tamanho do Aro	Tipo do Pneu	Dimensões [mm]			Minicarregadeira a 10 km/h	
					Diâmetro Total	Largura da Seção	Profundidade da Banda	Pressão de Insuflação [bar]	Capacidade de Carga [kg]
23x8.5-12		12	7.0-12	Sem câmara de ar	579	213	12	7.30	1,250
27x10-12	250/75-12	14	8.00G-12	Sem câmara de ar	690	255	18	7.00	3,540
27x10.5-15		16	W8.0-15	Sem câmara de ar	691	259	13	7.10	1,800
29x12.5-15		8	10.0-15	Sem câmara de ar	742	310	18	3.20	1,530
31x15.5-15		8	13.0-15	Sem câmara de ar	792	391	20	3.10	1,975
10-16.5		8	8.25-16.5	Sem câmara de ar	773	264	19	4.10	1,880
10-16.5		10	8.25-16.5	Sem câmara de ar	773	264	19	5.20	2,135
31.5x13-16.5		10	9.75-16.5	Sem câmara de ar	790	326	20	4.90	2,575
12-16.5		10	9.75-16.5	Sem câmara de ar	831	307	17	4.50	2,540
12-16.5		12	9.75-16.5	Sem câmara de ar	831	307	17	5.50	2,865
14-17.5		14	10.50-17.5	Sem câmara de ar	921	349	22	5.50	3,875
15-19.5		14	11.75-19.5	Sem câmara de ar	1,019	389	22	4.80	4,565

# SK-900 ND (minicarregadeiras)

PNEUMÁTICO PREMIUM

Dimensão do Pneu	Classificação das Lonas	Tamanho do Aro	Tipo do Pneu	Dimensões [mm]			Minicarregadeira a 10 km/h	
				Diâmetro Total	Largura da Seção	Profundidade da Banda	Pressão de Insuflação [bar]	Capacidade de Carga [kg]
10-16.5	10	8.25-16.5	Sem câmara de ar	773	264	27	5.20	2,135
12-16.5	12	9.75-16.5	Sem câmara de ar	831	307	33	5.50	2,865



Yokohama TWS Brazil Ltda.  
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP  
Tel.: +55 11 2802 9258  
www.trelleborg-tires.com/pt-br

