



EMR 1030 Earthmover Radial Tires

PRÉMIOVÉ RADIÁLNÍ BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY

Pneumatiky Trelleborg řady EMR byly vyvinuty za účelem zvýšení produktivity v náročných stavebních aplikacích. Disponují zvýšenou ochranou a odolností proti poškození, speciální skladba běhounu zajišťuje dokonalou ovladatelnost a záběr tam, kde je to nejvíce potřeba, ať už na písku, skále, šterku nebo zemině.

Silná radiální kostra a nejmodernější směs zaručují dlouhou životnost a zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení pro pohodlnou jízdu při zachování nízké spotřeby paliva.

Řada EMR 1030, navržená pro kloubové dampry, nakladače a grejdry je nejlepším řešením pro provozy s intenzivní dopravou a nakládkou ve stavebnictví, lomech, dolech nebo při terénních úpravách.

Hlavní výhody

- Výborné samočistící schopnosti
- Nízké vibrace
- Pryžová směs odolná pořezání
- Robustní kostra umožňující protektorování*

Použití



Vlastnosti pneumatiky



*V případě protektorování je nutná kontrola stavu kostry profesionálním technikem

EMR 1030

PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PNEUMATIKA

TECHNICKÁ DATA - NAKLADAČ/DAMPR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolný)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Nakladač/Dampr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustící tlak (bar)	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustící tlak (bar)
17.5 R 25	L3/E3	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	27	* 176 A2/157 B	7 100	4.50	4 125	3.50
20.5 R 25	L3/E3	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	34	** 193 A2/177 B	11 500	5.75	7 300	4.50
23.5 R 25	L3/E3	19.50/2.5-25	36	** 201 A2/185 B	14 500	5.75	9 250	4.50
26.5 R 25	L3/E3	22.00/3.0-25	42	** 209 A2/193 B	18 500	5.75	11 500	4.50
750/65 R 25	L3/E3	24.00/3.0-25	44	** 209 A2/190 B	18 500	6.25	10 600	4.25
29.5 R 25	L3/E3	25.00/3.5-25	41	** 216 A2/200 B	22 400	5.75	14 000	4.50

*/** - Index pevnosti pneumatiky

TECHNICKÁ DATA - GREJDR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolný)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Grejdr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Hustící tlak (bar)
17.5 R 25	G3+	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	27	* 153 A8	3 650	3.00
20.5 R 25	G3+	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	34	* 161 A8	4 625	3.00
23.5 R 25	G3+	19.50/2.5-25	36	* 170 A8	6 000	3.00
26.5 R 25	G3+	22.00/3.0-25	42	* 178 A8	7 500	3.00
750/65 R 25	G3+	24.00/3.0-25	44	* 178 A8	7 500	3.25

+ forma neobsahuje značení Grejdr */** - Index pevnosti pneumatiky



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 267 111 310
www.trelleborg-tires.com/cs-cz



Tire iBrochure