



Excavator

PREMIUM VOLLGUMMIREIFEN

Die Trelleborg Excavator Baureihe bietet hervorragende Leistung in rauen Umgebungen.

Eine pannensichere Bauweise und spezielle Gummimischungen sorgen für eine maximale Leistungsfähigkeit von wichtigen Maschinen für Spezialeinsätze. Trelleborg Excavator Reifen können als Einzel- oder Zwillingsbereifung eingesetzt werden und bieten eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit. Der Excavator ist auch als XL-Version in einer breiteren Ausführung erhältlich.

Trelleborg Excavator Vollgummireifen sind in erster Linie für den Einsatz in der Abfall- und Recyclingindustrie konzipiert, eignen sich aber auch sehr gut für Umgebungen, in denen das Risiko von Reifenschäden hoch ist, wie z. B. auf Großbaustellen und in der Holzwirtschaft.

Hauptvorteile

- Langlebige schnittfeste Gummimischung verhindert Reifenplatten oder Schnittverletzungen der Seitenwand und sorgt für sinkende Ausfallzeiten
- Hervorragende Fahrstabilität
- Wartungsfrei



**HERVORRAGENDE
VERSCHLEIß-
FESTIGKEIT**



**SCHNITTFESTE
GUMMIMISCHUNG**



**HOHE
FAHRSTABILITÄT**



DURCHSTICHFEST



Excavator

PREMIUM VOLLGUMMIREIFEN



EXCAVATOR

Reifengröße	Standardfelge	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Tragfähigkeit bei statischer Last (Kg)	Tragfähigkeit bei 10 Km/h [kg]
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.005	240	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.092	256	9.515	6.865

Kann auch als Zwillingsbereifung erworben werden

EXCAVATOR XL

Reifengröße	Standardfelge	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Tragfähigkeit bei statischer Last (Kg)	Tragfähigkeit bei 10 Km/h [kg]
8.25-20	6.5-20	950	228	5.510	3.980
9.00-20	6.5/7.0-20	994	208	6.795	4.905
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.023	253	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.093	278	9.515	6.865

Excavator und Excavator XL sind nicht für Gabelstapler geeignet

BRAWLER HD EXCAVATOR

Reifengröße	Standardfelge	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Tragfähigkeit bei statischer Last (Kg)	Tragfähigkeit bei 10 Km/h [kg]
42x10x22*	10.00-20 dual	1.066	558	14.095	10.704
45x10x24*	12.00-20 dua	1.143	609	27.500	17.150
48x10x27*	12.00-24 dual	1.219	687	32.270	20.160
52x10x31*	14.00-24 dual	1.320	787	40.495	25.310

* Auch als Traktionsprofil erhältlich



Yokohama TWS Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 22 | 47167 Duisburg | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.trelleborg-tires.com

Folgen Sie uns

