

# TM100. Enriquece tus cultivos.



# TM100

**Neumático radial de perfil estrecho, específicamente diseñado para cultivos en hilera y para ofrecer un extraordinario nivel de confort.**

## Elevada Capacidad de Carga

La construcción de la carcasa y los materiales usados en la fabricación del neumático garantizan una elevada capacidad de carga y una excepcional resistencia a la fatiga.

## Excelente Tracción

El gran ángulo del taco asegura la máxima tracción en cualquier condición de terreno, húmedo o seco.

## Autolimpieza superior

El perfil de los tacos y los escalones entre tacos proporcionan un excelente autolimpieza.

## Destacada productividad

La gama TM100, con sus característicos hombros redondeados, permite trabajar entre hileras sin daño alguno para el cultivo.



MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
<b>230/95R32</b> 128A8 (128B)	<b>TM100</b>	235	1265	595	3900	600	W7	W6	SIN CÁMARA	9.5-32 TR218
<b>270/95R32</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	280	1345	635	4075	625	W9	W10 - W8	SIN CÁMARA	12.4-32 TR218
<b>230/95R36</b> 130A8 (130B)	<b>TM100</b>	235	1365	645	4210	650	W7	W6	SIN CÁMARA	9.5-36 TR218
<b>270/95R38</b> 140A8 (140B)	<b>TM100</b>	285	1480	697	4505	700	W10	W8 - W9	SIN CÁMARA	
<b>210/95R44</b> 120A8 (120B)	<b>TM100</b>	210	1530	725	4670	725	W7	W6	SIN CÁMARA	8.3/9.5-44 TR218
<b>230/95R44</b> 134A8 (134B)	<b>TM100</b>	235	1570	735	4850	750	W7	W8	SIN CÁMARA	8.3/9.5-44 TR218
<b>270/95R44</b> 142A8 (142B)	<b>TM100</b>	270	1645	770	5020	775	W8	W9 - W10	SIN CÁMARA	9.5-44 TR218
<b>300/95R46</b> 148A8 (148B)	<b>TM100</b>	310	1755	840	5400	825	W10	W9 - W11	SIN CÁMARA	12.4-46
<b>230/95R48</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	238	1673	780	5170	800	W7	W8	SIN CÁMARA	9.5-48
<b>270/95R48</b> 144A8 (144B)	<b>TM100</b>	275	1750	830	5350	825	W8	W9 - W10	SIN CÁMARA	11.2-48
<b>380/90R50</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	390	1945	890	5885	975	W12	W11 - W13	SIN CÁMARA	
<b>300/95R52</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	315	1905	890	5805	925	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SIN CÁMARA	
<b>380/90R54</b> 152A8 (152B)	<b>TM100</b>	380	2040	940	6175	1025	W12	W11 - W13	SIN CÁMARA	



**TRELLEBORG**

Trelleborg Wheel Systems España S.A.  
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona  
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74  
[www.trelleborg.com/wheels/es](http://www.trelleborg.com/wheels/es)  
[twse@trelleborg.com](mailto:twse@trelleborg.com)

