Trelleborg

PneuTrac® Aqua



PneuTrac® Aqua
irrigazione senza interruzioni

PneuTrac® Aqua è progettato per i sistemi di irrigazione a pivot centrale che operano su terreni bagnati. La sua struttura airless elimina il rischio di foratura e contribuisce a ridurre gli interventi di manutenzione legati allo pneumatico. Il fianco con profilo a Omega e il disegno del battistrada ProgressiveTraction® offrono un'eccellente trazione, una maggiore stabilità laterale e un'ampia impronta a terra.

TECNOLOGIA AIRLESS

LUNGA DURATA DEL PNEUMATICO

BASSO COMPATTAMENTO DEL SUOLO

TRAZIONE PREMIUM

1. **Tecnologia Airless**
   La struttura airless elimina il rischio di foratura, contribuendo a evitare le interruzioni durante i cicli di irrigazione.

2. **Tecnologia ProgressiveTraction®**
   L'avanzato disegno del battistrada migliora la trazione anche nelle condizioni di campo più impegnative e su terreni saturi d'acqua.

3. **Ramponi orizzontali**
   L'ampia base dei ramponi favorisce la trazione in più direzioni durante il funzionamento del sistema di irrigazione a pivot.

4. **Pianetti tra i ramponi**
   Il disegno ottimizzato dei pianetti tra i ramponi migliora l'autopulitura, contribuendo a mantenere prestazioni costanti su terreni bagnati e fangosi.

5. **Carcassa PneuTrac**
   La robusta carcassa garantisce un'impronta a terra ampia e uniforme, favorendo un contatto costante con il terreno e contribuendo a ridurre il compattamento del suolo.

6. **Mescola anti-invecchiamento**
   L'innovativa mescola contribuisce a preservare l'integrità del pneumatico durante lunghi periodi di utilizzo e l'esposizione stagionale agli agenti esterni.



*CupWheel technology by Galileo Wheel Ltd.

Vantaggi principali
Prestazioni in ogni condizione

Minore necessità di manutenzione

La tecnologia airless elimina il rischio di foratura, contribuendo a evitare le relative interruzioni e a garantire continuità ai cicli di irrigazione durante la stagione.

Allineamento costante del pivot

L'innovativo fianco con profilo a Omega migliora la stabilità laterale, contribuendo a mantenere l'allineamento del sistema pivot anche nelle condizioni di terreno più impegnative.

Mobilità su terreni bagnati

La combinazione di un'impronta a terra uniforme e di elevate prestazioni di trazione contribuisce a mantenere la mobilità anche su terreni saturi d'acqua.

Ridotto compattamento del suolo

La ridotta pressione al suolo contribuisce a preservare l'integrità del terreno anche nelle applicazioni di irrigazione più impegnative.

Misura	Linea	LI/SS	SW mm	OD mm	SLR mm	SRI	Cerchio	Cerchi consentiti	Velocità	Carico Kg
380/85R24 (14.9-24)	PneuTrac® Aqua	136/Creep	378	1240	560	600	ASSY	ASSY	FINO A 3 Km/h	2.240
290/85R38 (11.2-38)	PneuTrac® Aqua	136/Creep	280	1471	673	700	ASSY	ASSY	FINO A 3 Km/h	2.240

Le informazioni e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per dati aggiornati e specifiche ufficiali del prodotto, consulta la scheda tecnica disponibile presso il tuo referente commerciale.

Soggetto a modifiche tecniche, errori di stampa ed errori nel testo o nelle illustrazioni. 11.26

TRELLEBORG

Scopri il nostro e-shop

Scopri il nostro sito
e il tuo diritto alle garanzie legali

Seguici su

Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000
www.trelleborg-tires.com/it-it