



Pneumatici per trattori, macchine da raccolta e irroratrici

Gamma radiale



TM1000

ProgressiveTraction®



L'innovativo TM1000 ProgressiveTraction®, progettato in conformità con le normative VF, assicura superiore capacità di carico, ridotto compattamento del suolo e allo stesso tempo trattività imbattibile. Su strada, la nuova gamma garantisce bassi consumi di carburante, lunga durata e produttività superiore.

VF 600/70R28 TL PFO NRO*	167D	(164E)	
VF 540/65R30 TL PFO NRO	158D	(155E)	
VF 600/70R30 TL PFO	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL PFO	172D	(169E)	
VF 420/85R34 TL PFO	154D		
VF 480/70R34 TL PFO*	158D		
VF 650/60R34 TL PFO	168D	(165E)	
VF 710/55R34 TL PFO NRO	170D	(167E)	
VF 710/60R34 TL PFO NRO	173D	(170E)	
VF 650/65R34 TL PFO	170D	(167E)	
VF 650/60R38 TL PFO NRO	170D	(167E)	
VF 650/65R38 TL PFO	172D	(169E)	
VF 650/85R38 TL PFO	182D	(179E)	
VF 710/60R38 TL PFO	174D	(171E)	
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 800/70R38 TL PFO*	184D		
VF 650/65R42 TL PFO NRO	174D	(171E)	
VF 650/75R42 TL PFO	180D	(177E)	
VF 650/85R42 TL PFO	183D	(180E)	
VF 710/70R42 TL PFO	182D	(179E)	
VF 710/75R42 TL PFO	184D	(181E)	
VF 900/60R42 TL PFO NRO	189D	(186E)	
VF 750/70R44 TL PFO	186D	(183E)	
VF 380/85R46 TL PFO	162D	(159E)	
VF 750/75R46 TL PFO	189D	(186E)	
VF 900/65R46 TL PFO	193D	(190E)	
VF 480/80R50 TL PFO*	166D		
VF 480/95R54 TL PFO	180D	(177E)	

* = in preparazione

TM1000

HIGH POWER



TM1000 High Power è stato progettato per equipaggiare l'ultima generazione di trattori ad alta potenza. È in grado di trasferire al suolo l'intera potenza del motore attraverso la coppia generata dalle moderne trasmissioni.

IF 710/65R46 TL	183D
-----------------	------

TM900

ProgressiveTraction®



Il nuovo pneumatico TM900 ProgressiveTraction® rappresenta l'evoluzione di un prodotto che si è già distinto nell'impiego su trattori ad alta potenza. Ideale per il trasporto di botti a pieno carico, questo pneumatico garantisce un'affidabilità eccezionale in tutte le condizioni, una guidabilità agevole su qualsiasi terreno e durante i lunghi tragitti su strada.

Il disegno del battistrada ProgressiveTraction® contribuisce ad aumentare la redditività e la performance delle operazioni agricole.

600/70R28 TL	157D	(154E)	Nuova
600/70R30 TL	158D	(155E)	Nuova
710/60R30 TL*	162D	(159E)	
600/70R34 TL*	160D	(157E)	
650/60R34 TL	159D	(156E)	Nuova
710/55R34 TL*	164D	(161E)	
710/60R34 TL*	164D	(161E)	
650/75R38 TL*	169D	(166E)	
650/85R38 TL	173D	(170E)	Nuova
800/70R38 TL*	178D	(175E)	
900/60R38 TL*	178D	(175E)	
710/70R42 TL	173D	(170E)	Nuova
710/75R42 TL	175D	(172E)	Nuova
900/60R42 TL*	180D	(177E)	

* = in preparazione

TM900

HIGH POWER



Buona trattività, eccellente autopulitura, comfort, bassa resistenza al rotolamento e basso consumo di carburante fanno del TM900 High Power il più avanzato pneumatico radiale extra large per agricoltura in tecnologia standard.

600/70R28 TL	157D	(154E)	
600/70R30 TL	158D	(155E)	
710/60R30 TL	162D	(159E)	
600/70R34 TL	160D	(157E)	
650/60R34 TL	159D	(156E)	
710/55R34 TL	164D	(161E)	
710/60R34 TL	164D	(161E)	
650/75R38 TL	169D	(166E)	
650/85R38 TL	173D	(170E)	
800/70R38 TL	178D	(175E)	
900/60R38 TL	178D	(175E)	
710/70R42 TL	173D	(170E)	
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)	
710/70R42 TL	179A8	*	
710/75R42 TL	175D	(172E)	
900/60R42 TL	180D	(177E)	

* = per applicazioni mietitrebbia

TM1060



Il disegno battistrada TM1060 raggruppa le migliori qualità dei prodotti radiali Trelleborg. Mentre l'effetto alla massimizza l'ampiezza del battistrada, assicurando un'impronta extra larga, la tecnologia ProgressiveTraction® incrementa la trattività. Inoltre, l'aumentata flessibilità del battistrada favorisce un compattamento del suolo molto basso senza influire sulla resistenza superiore del pneumatico.

VF 480/60R28 TL	145D		
VF 520/60R28 TL NRO	149D		
VF 600/60R28 TL NRO	157D		
VF 600/60R30 TL NRO	158D		
VF 600/60R38 TL NRO	168D	(165E)	
VF 650/60R38 TL NRO	166D		
VF 650/60R38 TL NRO	173D	(170E)	
VF 710/60R38 TL NRO	171D		
VF 650/60R42 TL PFO NRO	168D		Nuova
VF 710/60R42 TL NRO	173D	(170E)	
VF 750/70R44 TL	183D		

TM800

PowerFlex



TM800 PowerFlex è progettato per trattori ad alta potenza impiegati in condizioni gravose, combinando prestazioni eccellenti in campo con un comportamento su strada di alto livello.

La struttura VF-PFO e il battistrada ProgressiveTraction® garantiscono una trazione superiore, una ridotta compattazione del suolo e un minore consumo di carburante, mentre la fascia centrale assicura stabilità, precisione e comfort durante il trasporto.

VF 480/65R28 TL PFO NRO*	148D	(154E)	
VF 540/65R28 TL PFO NRO	154D	(151E)	Nuova
VF 600/65R28 TL PFO NRO*	159D	(156E)	
VF 600/65R38 TL PFO NRO*	164D	(161E)	
VF 650/65R38 TL PFO NRO	169D	(166E)	Nuova
VF 710/70R38 TL PFO NRO*	178D	(175E)	

* = in preparazione

TM800

ProgressiveTraction®



Il TM800 ProgressiveTraction® di Trelleborg Tires nasce dall'evoluzione dell'iconica linea TM800 grazie all'integrazione della tecnologia ProgressiveTraction®. Questa pluripremiata innovazione offre un'eccellente trattività, garantendo prestazioni superiori su diversi tipi di terreno, da quelli morbidi a quelli più duri. Ottimizzando l'efficienza operativa, riduce il tempo di lavoro per ettaro, migliora l'efficienza nei consumi di carburante e prolunga la durata del battistrada, garantendo operazioni agricole più produttive ed efficienti in termini di costi. Disponibile anche con tecnologia High Speed per misure selezionate.

440/65R24 TL*	128D		
480/65R24 TL*	140D		
540/65R24 TL*	140D		
540/65R26 TL*	141D		
420/65R28 TL*	135D	(138A8)	
440/65R28 TL*	131D		
480/65R28 TL	136D		
540/65R28 TL**	142D		
540/65R28 TL	149D	(146E)	High Speed
600/65R28 TL	147D		
600/65R28 TL	154D	(151E)	High Speed
540/65R30 TL*	143D		
540/65R34 TL*	145D		
600/65R34 TL*	151D		
540/65R38 TL*	147D		
600/65R38 TL	153D		
650/65R38 TL**	157D		
650/65R38 TL	163D	(159E)	High Speed
710/70R38 TL	166D		
710/70R38 TL	171D	(168E)	High Speed
600/65R42 TL*	154D		
650/65R42 TL*	158D		

* In preparazione

** disponibile in versione Heavy Duty

TM800



Con le sue straordinarie prestazioni in campo e su strada, il TM800 è ideale per trattori di elevata potenza. Ottima trazione, superiore capacità di carico a potenze elevate, compattamento minimo, comfort di guida ed eccellente durata in ogni condizione di lavoro, caratteristiche che aumentano la produttività delle tue attività agricole.

320/65R18 TL	109A8	(109B)	
340/65R18 TL	113A8	(113B)	
440/65R24 TL	128D		
480/65R24 TL	133D		
480/65R24 TL	140D		
540/65R24	140D		
540/65R24 TL*	146A8		
540/65R26 TL	141D		
420/65R28 TL	135D	(138A8)	Nuova
440/65R28 TL	131D		
480/65R28 TL	136D		
540/65R28 TL**	142D		
600/65R28 TL**	147D		
540/65R30 TL	143D		
540/65R30 TL**	150D	(147E)	High Speed
540/65R34 TL	145D		
540/65R34 TL	152D	(149E)	High Speed
600/65R34 TL	151D		
600/65R34 TL	157D	(154E)	High Speed
540/65R38 TL	147D		
540/65R38 TL	153D	(150E)	High Speed
600/65R38 TL	153D		
650/65R38 TL**	157D		
650/65R38 TL	166D	(169A8)	High Speed
710/70R38 TL**	166D		
710/70R38 TL	171D		Sugar cane
710/70R38 TL	175D		Forage
600/65R42 TL	154D		
650/65R42 TL	158D		
650/65R42 TL**	165D	(168A8)	

* per applicazioni mietitrebbia

** disponibile in versione Heavy Duty

TM700

ProgressiveTraction®



I principali produttori di trattori stanno sviluppando costantemente le gamme di trattori di medio/alta potenza, che richiedono ai pneumatici trattività maggiore ed efficienza nei consumi di carburante, pur avendo una limitata possibilità di essere equipaggiati con pneumatici più grandi. Il TM700 ProgressiveTraction® è la risposta a questo tipo di esigenze.

380/70R28 TL	127D		
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R30 TL	141D		
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
480/70R38 TL	145D		
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700



La linea TM700 garantisce prestazioni eccezionali. La combinazione dell'eccellente trattività su campo, autopulitura, comfort e guidabilità su strada, rendono il primo /70 radiale per l'agricoltura il punto di riferimento per i pneumatici di alta qualità.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	☞
260/70R16 TL	109A8	(109B)	☞
280/70R16 TL	112A8	(112B)	☞
280/70R18 TL	114A8	(114B)	☞
280/70R20 TL	116A8	(116B)	☞
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		
TM700 HS			
480/70R30	147D	(144E)	
520/70R30	151D	(148E)	

Pneumatici per trattori, macchine da raccolta e irroratrici

Gamma radiale e convenzionale



PneuTrac®



La nuova linea PneuTrac® contiene le caratteristiche migliori dei pneumatici agricoli Trelleborg assieme a un nuovo fianco. L'innovativo design "Omega" del fianco aiuta la carcassa a sostenere il carico, fornendo allo stesso tempo flessibilità e impronta extra-ampia a pressione molto bassa, garantendo un compattamento molto basso.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B)
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B)
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)

TM200

ProgressiveTraction®



Il TM200 ProgressiveTraction® di Trelleborg Tires è il primo pneumatico a introdurre la tecnologia VF (Very High Flexion) per colture specializzate come vigneti e frutteti, dove precisione, stabilità e protezione del suolo sono fondamentali. La sua capacità di operare a bassa pressione garantisce un ridotto compattamento del suolo, una trazione ottimale e maggiore comfort. Versatile in ogni condizione, il TM200 ProgressiveTraction® combina un avanzato design del battistrada con materiali premium per offrire prestazioni durature e riduzione dei consumi.

VF 280/70R16 TL*	120A8	120B	Nuova
VF 320/65R16 TL	128A8	128B	
VF 340/65R18 TL*	130A8	130B	Nuova
VF 440/65R24 TL	144A8	144B	
VF 440/65R28 TL*	146A8	146B	

* = in preparazione

TM1 ECO POWER



Il TM1 ECO POWER è progettato anche per i trattori elettrici di ultima generazione. Il design avanzato del pneumatico garantisce una trazione superiore sia su strada sia sui terreni duri, migliorando la stabilità, il controllo del trattore, la manovrabilità e la sicurezza dell'operatore.

280/70R16 TL	112D
340/70R24 TL	124D
380/70R24 TL	130D
480/70R30 TL	147D

TM600



Pneumatici di serie standard a marcatura millimetrica progettati per il montaggio tubeless.

Caratteristiche chiave:

- ottima capacità di carico e trattività
- massimo comfort su strada
- minimo compattamento al suolo, massima galleggiabilità
- eccellente auto-pulitura

210/95R16 TL	106A8	(106B)	(7.50R16)
210/95R18 TL	108A8	(108B)	(7.50R18)
280/85R20 TL	112A8	(109B)	(11.2R20)
320/85R20 TL	119A8	(116B)	(12.4R20)
250/85R24 TL	112A8	(109B)	
280/85R24 TL	115A8	(112B)	(11.2R24)
320/85R24 TL	122A8	(119B)	(12.4R24)
340/85R24 TL***	125A8	(122B)	(13.6R24)
380/85R24 TL	140A8	(140B)	
380/85R24 TL	131A8	(128B)	(14.9R24)
420/85R24 TL	137A8	(134B)	(16.9R24)
280/85R28 TL	118A8	(115B)	(11.2R28)
320/85R28 TL	124A8	(121B)	(12.4R28)
340/85R28 TL***	127A8	(124B)	(13.6R28)
380/85R28 TL	133A8	(130B)	(14.9R28)
420/85R28 TL***	139A8	(136B)	(16.9R28)
380/85R30 TL*	135A8	(135B)	(14.9R30)
420/85R30 TL***	140A8	(137B)	(16.9R30)
420/90R30 TL	147A8	(147B)	
460/85R30 TL	145A8	(142B)	(18.4R30)
380/85R34 TL	137A8	(137B)	(14.9R34)
380/85R34 TL	142A8	(142B)	(14.9R34)
420/85R34 TL	142A8	(139B)	(16.9R34)
420/85R34 TL	147A8	(147B)	
460/85R34 TL***	147A8	(144B)	(18.4R34)
340/85R36 TL**	132A8	(128B)	
320/85R38 TL	129A8	(126B)	(12.4R38)
340/85R38 TL	133A8	(130B)	(13.6R38)
380/80R38 TL	142A8	(142B)	
380/85R38 TL	144A8	(144B)	(14.9R38)
380/95R38 TL	147A8		
400/75R38 TL	136A8	(135B)	(15.5R38)
420/85R38 TL	144A8	(141B)	(16.9R38)
420/85R38 TL*	149A8	(149B)	(16.9R38)
460/85R38 TL***	149A8	(146B)	(18.4R38)
480/80R38 TL*	149A8	(149B)	
520/85R38 TL***	155A8	(152B)	(20.8R38)
520/85R38 TL	155A8	(152B)	(20.8R38)
480/80R42 TL***	151A8	(151B)	(18.4R42)
520/85R42 TL***	157A8	(157B)	(20.8R42)
520/85R42 TL	162A8	(162B)	(20.8R42)
480/80R46 TL	158A8	(158B)	(18.4R46)
520/85R46 TL	158A8	(158B)	(20.8R46)
480/80R50 TL*	159D		
480/80R50 TL*	159A8	(159B)	RICE
480/95R50 TL*	164A8	(164B)	

* = battistrada ProgressiveTraction®

** = in preparazione

*** = disponibile in versione Heavy Duty

TM150



Il TM150 è la risposta di Trelleborg per le nuove generazioni di spandiconcime e irroratrici semoventi ad elevata potenza. In linea con gli standard della tecnologia VF, il nuovo pneumatico può sostenere carichi elevati con un basso compattamento del suolo, minimizzando il rischio di tracce e incrementando il raccolto.

VF 380/90R46 TL CFO	173D	
VF 380/105R46 TL CFO	178D	
VF 480/80R46 TL CFO	177D	
VF 520/85R46 TL CFO	173D	
VF 320/90R50 TL CFO	169D	(166E)
VF 380/105R50 TL CFO	179D	
VF 420/95R50 TL CFO*	179D	(175E)
VF 480/80R50 TL CFO	179D	
VF 520/85R5 TL	177D	
VF 380/105R54 TL	178D	

* = in preparazione

TM100



Pneumatici serie stretta adatti per applicazioni in filari.

230/95R32 TL	128A8	(128B)
270/95R32 TL	136A8	(136B)
230/95R36 TL	130A8	(130B)
270/95R38 TL	140A8	(140B)
210/95R44 TL	120A8	(120B)
230/95R44 TL	134A8	(134B)
270/95R44 TL	142A8	(142B)
300/95R46 TL	148A8	(148B)
230/95R48 TL	136A8	(136B)
270/95R48 TL	144A8	(144B)
380/90R50 TL	151A8	(151B)
300/95R52 TL	151A8	(151B)
380/90R54 TL	152A8	(152B)

TM190



Adatto ad ogni tipo di applicazione e di terreno.

Caratteristiche chiave:

- prestazioni top nell'utilizzo a lungo termine sia su campo che su strada
- adatto a lavori su superfici erbose, grazie alle costole ribassate
- elevata resistenza agli urti

7.50R20 TT	6 PR
9.5R20 TT	8 PR
8.3R24 TT	8 PR
9.5R24 TT	107A8
12.4R36 TT	124A8 (121B)

Marshland



Linea specializzata per impiego su terreni paludosi e acquitrinosi. I ramponi molto profondi, assieme alla struttura della carcassa, garantiscono elevata trattività e galleggiabilità.

380/85R38 TL	139A8	(139B)
420/85R38 TL	144A8	(144B)
460/85R38 TL	149A8	(149B)

TM3000



La linea TM3000 è la risposta Trelleborg all'ultima e futura generazione di macchine da raccolta e spandilquami ed è la giusta scelta per incrementare la produttività.

VF 1000/50R25 TL*	184D	
VF 620/70R26 TL CFO	173A8	
VF 750/50R26 TL*	169D	
VF 750/65R26 TL CFO	177A8	(177B)
VF 850/45R26 TL CFO*	172D	(169E) Nuova
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL CFO°	178A8	
IF 800/65R32 TL CFO**	189A8	
IF 800/70R32 TL CFO°	182A8	
IF 900/65R32 TL CFO°	191A8	(191B)
VF 900/60R32 TL CFO**	193D	(190E)
VF 1050/50R32 TL**°	198D	
VF 1250/50R32 TL CFO**°	207D	(204E) Nuova
VF 1050/55R34 TL CFO**	206D	
IF 800/70R38 TL CFO°	187A8	
VF 900/60R38 TL CFO**	196D	
VF 750/60R46 TL CFO*	189D	(186E) Nuova

* = spandilquami

** = in preparazione

° = anche per applicazione su carrelli per trasporto granaglie

TM2000



Pneumatico radiale per macchine da raccolta, risultato della più avanzata tecnologia Trelleborg nei pneumatici agricoli.

620/75R26 TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32 TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32 TL	177A8	
800/65R32 TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8	

TM90



La linea Trelleborg TM90 offre una gamma completa di misure per trattori sino a 160 CV. Progettato in versione tubeless, il nuovo battistrada R-1 può essere utilizzato in diverse applicazioni, sia su campo che su strada.

8-16 TT	6 PR	91A8 CN
8-18 TT	6 PR	94A8
8.3-20 TT	6 PR	96A8 CN
11.2-20 TT	8 PR	111A8
8.3-24 TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24 TT/TL	8 PR	112A8
11.2-24 TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24 TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24 TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24 TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24 TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24 TT	8 PR	133A8
16.9-24 TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26 TL	8 PR	129A8
16.9-26 TL Harvester	10 PR	137A6
14.2-28 TT	8 PR	123A8
13.6-28 TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28 TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28 TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28 TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28 TL	8 PR	135A8
14.9-30 TL	8 PR	131A8
16.9-30 TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30 TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34 TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34 TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36 TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36 TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38 TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38 TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38 TT	8 PR	143A8
18.4-38 TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38 TL	12 PR	152A8 (156A6)

T414



Twin Tractor. La gamma di pneumatici ideale per trattori e macchine da raccolta.

Caratteristiche principali:

- resa incrementata per trattori e macchine agricole semoventi
- massima trattività
- eccellente autopulitura

400/55-17.5 TL	125A8	(122B)
600/55-26.5 TL	148A8	(145B)
600/55-30.5 TL	150A8	(147B)
600/60-30.5 TL	153A8	(150B)
800/55-30.5 TL	172A8	(168B)
710/65-38 TL	162A8	(158B)
850/50-38 TL	163A8	(160B)
850/60-38 TL	175A8	(172B)
850/55-42 TL	161A8	(157B)

Pneumatici implement

Gamma convenzionale



T404



T421



T423



T478



Twin Implement. Gamma completa di pneumatici a bassa pressione per macchine e attrezzature agricole per gli impieghi nella condizioni più severe.

Caratteristiche principali:

- ampia area di contatto per un compattamento del suolo minimo
- bassa pressione sul terreno
- bassa resistenza al rotolamento anche su terreni morbidi
- buona stabilità laterale

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5	TT	128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5	TT	131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5	TT	147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421

600/55-26.5		173A8	T421
710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Pneumatici agricoli e a bassa pressione per utilizzo polivalente su campo e su strada.

Principali applicazioni:

- impieghi a velocità fino a 70 km/h, anche per lavori pesanti
- ideali per macchine e attrezzature che operano spesso su strada

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

T404



Twin Garden Tractor. Pneumatici a bassa pressione specificamente progettati per terreni erbosi e altre superfici delicate.

Caratteristiche chiave:

- massima flessibilità su tutti i tipi di terreno
- proprietà di galleggiamento avanzate per un compattamento minimo e senza lasciare traccia

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Pneumatici per rimorchi

Gamma radiale



HF1000



Twin Radial



La linea HF1000, progettata secondo tecnologia VF e struttura con cinture in acciaio, è stata sviluppata per grandi carri per foraggio e autocisterne per liquami. Garantisce eccellente galleggiabilità e auto pulitura in campo, una guida confortevole, facile manovrabilità ed elevata stabilità su strada.

VF 800/45R30.5 IMP*	TL	181D
VF 850/50R30.5 IMP*	TL	188D
VF 750/60R30.5 IMP	TL	187D
VF 800/60R32 IMP	TL	191D
VF 800/60R38 IMP*	TL	186D

* = in preparazione

Pneumatico radiale perfetto per tutte le condizioni di lavoro.

Caratteristiche principali:

- ottimo comfort e usura
- eccellente autopulitura
- ridotto consumo di carburante
- eccellente cura del terreno

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D
710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Pneumatici Implement Standard e High Speed

Gamma convenzionale



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



Tubeless e con indice di carico/codice di velocità, raccomandate per macchine agricole semoventi.
Caratteristiche chiave:

- contatto al suolo leggero
- bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada
- ampia gamma di misure

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
340/55-16	TL	144A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
500/55-20	TL	150A8	AW309

Nuova

Pneumatici per applicazioni forestali

Gamma convenzionale



T404



T428



T414



T440



T421



T480



Twin Forestry. Tecnologia avanzata nella gamma forestale per una migliore resa.
Caratteristiche principali:

- ottima stabilità e comfort
- affidabilità
- miglior trattività e accessibilità

500/45-22.5 TT	129A8	T404
500/60-22.5 TT	144A8	T421 SB
600/50-22.5 LS2 TT	149A8	T480 SB
650/45-22.5 LS2 TT	150A8	T440 SB
710/40-22.5 LS2 TT	161A8	T480 SB
710/40-24.5 LS2 TT	163A8	T440 SB
710/40-24.5 LS2 TT	163A8	T480 SB
600/55-26.5 LS2 TT	165A8	T440 SB
600/55-26.5 LS2 TT	165A8	T480 SB
710/45-26.5 LS2 TT	168A8	T440 SB
710/45-26.5 LS2 TT	168A8	T480 SB

710/45-26.5 LS2 TT	173A8	T480 SB
750/55-26.5 LS2 TT	182A8	T440 SB
750/55-26.5 LS2 TT	182A8	T480 SB
800/40-26.5 LS2 TT	170A8	T440 SB
800/40-26.5 LS2 TT	170A8	T480 SB
780/50-28.5 LS2 TT	182A8	T480 SB
600/60-30.5 TT	153A8	T414
750/45-30.5 LS2 TT	173A8	T428 SB
600/65-34 LS2 TL	163A8	T440 SB
710/55-34 LS2 TL	167A8	T440 SB

T418 Forestry Skidder

T418 T418 High Power



Il T418 è stato specificamente progettato per applicazioni severe di taglio e trasporto tronchi d'albero. Garantisce un lungo ciclo di vita anche nelle condizioni di lavoro estreme. Le tele rinforzate proteggono la carcassa contro ceppi, massi e pietre.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32	TL	30 PR

T410



Agro Forest. Progettato per applicazioni Agricole e forestali.
Caratteristiche principali:

- elevata trattività
- buona capacità di carico
- lunga durata nelle applicazioni agricole

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneumatici Agro Industriali

Gamma radiale e convenzionale



TH400



Linea radiale progettata per sollevatori telescopici, terne e pale compatte.

Il TH400 rappresenta la perfetta soluzione sia per le applicazioni agricole, sia per quelle industriali.

Caratteristiche principali:

- grande stabilità
- eccellente sicurezza
- massima resistenza allo stress e alle lacerazioni
- trattività superiore
- eccezionale auto-pulitura

11LR16 TL	IND	130A8	
340/80R18 TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)*
400/70R18 TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)*
400/70R20 TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)*
400/70R24 TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)*
440/80R24 TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)*
460/70R24 TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)*
500/70R24 TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)*
480/80R26 TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)*
440/80R28 TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)*

* Misura convenzionale equivalente

TH500



Il pneumatico Trelleborg TH500 combina perfettamente i requisiti dei telescopici e delle terne che operano in condizioni di lavoro più severe. Sia su strada che in cantiere il TH500 offre esattamente le prestazioni e l'affidabilità che si richiede a un pneumatico.

Il disegno del battistrada del TH500 è molto chiuso al centro per garantire una lunga durata al pneumatico, mentre l'apertura nell'area della spalla assicura la perfetta auto-pulitura del pneumatico.

340/80R18 TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)*
400/70R18 TL**	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)*
400/70R20 TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)*
460/70R24 TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)*
500/70R24 TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)*
480/80R26 TL**	IND	167A8 (167B)	(18.4-26)*

* Misura convenzionale equivalente

** in preparazione

MPT100



Pneumatico con cintura in acciaio progettato per camion fuori strada multi uso.

La linea MPT100 si distingue per la sua grande resistenza all'usura, stabilità e comfort durante la marcia su strada o fuori strada.

In campo offre un'eccellente trazione.

425/75R20	TL	IND	158G	Nuova
405/70R20	TL	IND	136G	Nuova
445/65R22.5	TL	IND	160G	Nuova

Pneumatici per trattori industriali

Gamma convenzionale



T459



T440 EXC



T480 EXC



Consigliati per escavatori, caricatori e per macchine ad uso urbano ed industriale.

Caratteristiche principali:

- buona aderenza
- capacità di frenata sulle superfici difficili

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459 HD
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneumatici Light Service

per applicazioni agricole, industriali e aree verdi

Gamma convenzionale



Ampia gamma di pneumatici dai 4" ai 15" sviluppati per applicazioni agricole, industriali e aree verdi. Disponibili anche in versione ruota completa.

DRIVER	GARDENER	HAYRACKER	HIGH GRIP	T49	T63	T94	T310
T411	T412	T413	T415	T421	T430	T446	T448
T462	T463	T501	T510	T513	T521	T522	T523
T528	T530	T533	T536	T537	T539	T550	T559 Turf Grip
T560 ICE	T570	T690	T991	TRACTION			

Le informazioni e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per dati aggiornati e specifiche ufficiali del prodotto, ti preghiamo di rivolgerti al tuo referente commerciale sul territorio.

Cerchi e ruote complete forestali agricole, industriali e movimento terra



Cerchi per applicazioni agricole



Trelleborg produce cerchi di alta qualità per applicazioni forestali, agricole, industriali e movimento terra con diametro dai 3 ai 54 pollici.

Sistema di gemellatura DUO 500



Il sistema DUO 500 è un'offerta Trelleborg per sistemi di gemellatura.

- Facile manutenzione e impiego
- Facile montaggio e smontaggio
- Verniciatura nel colore originale del trattore

THK



Trelleborg High Knurling - THK garantisce la gestione di stress estremi conseguenti la trasmissione del valore di coppia, permettendo al trattore di lavorare nella massima efficienza e produttività.

THK e i pneumatici Trelleborg Extra Large rappresentano una soluzione che risponde a tutte le esigenze.

La zigrinatura più pronunciata rispetto alla versione standard, combinata con la speciale vernice nera, massimizza l'attrito del cerchio, quando il pneumatico è montato.



Scopri il nostro e-shop



**Scopri il nostro sito
e il tuo diritto alle garanzie legali**

Seguici su

